

VANDAELE



Drtič



Pařezová fréza



Ometač krajů



Mulčovač se zásobníkem



Štěpkovače



Kverneland Czech, spol. s r.o.

Košálkova 1527
266 01 Beroun
Tel.: 311 636 766
Fax: 311 621 822

www.Kvernelandgroup.cz

Kverneland Slovakia, s.r.o.

Komarňanská cesta 21
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 6492 892-3
Fax: 035 6445 940



all VANDAELE® equipment are manufactured recording:
ISO 9001:2000



Ideální stroj pro zpracování dřevního odpadu

System ostří a protiostrí

- štěpkovací stroje Vandaele jsou vždy vybaveny karbidwolframovým ostrím a protiostrím rozděleným na samostatné segmenty
- jednotlivé sekce se mohou při poškození snadno vyměnit
výměna pouze jednoho segmentu = úspora nákladů
- není zapotřebí žádné nastavování či broušení
- dlouhá životnost ostří (až 800 hodin) a protiostrí (až 2000 hodin)



Štěpkovací disk

- disk je navržen tak, aby bylo dosaženo maximální redukce hluku
- velký a robustní disk zlepšuje stabilitu a prodlužuje životnost stroje
- ventilační lopatky jsou navařeny po celé své délce přímo na disk, zajišťují maximální výfukový efekt materiálu, redukuje vibrace a hluk



Motory

- velice spolehlivé a tiché dieselové motory
- motory jsou spojeny se štěpkovacím ústrojím v řadě, bez použití řemenů = bez ztráty výkonu



VANDAELE

Celkově

- robustní konstrukce s vysokým standardem dílenského zpracování
- dva silně, nezávisle poháněné vkládací válce
- antistress systém – ochrana proti přetížení
- bezpečnostní a ovládací mechanismus okolo celého vkládacího trychtýře – pro maximální bezpečnost
- velice flexibilní konstrukce – může být namontováno mnoho volitelných součástí stroje (vkládací hydraulická ruka, zvýšení výfukového komínku atd..)
- záruka kvality díky certifikaci společnosti normou ISO 9001-2000

Technická data štěpkovačů VANDAELE

Model štěpkovače	120	160	180	250	27-40
Maximální průměr štěpkovaného materiálu (mm)	120	160	180	250	270
Šířka vstupu (mm)	200	225	260	320	400
Štěpkovací kotouč					
průměr (mm)	680	680	800	1000	1000
tloušťka (mm)	20	30	35	35	35
hmotnost (kg)	85	105	150	245	255
Vstupní trychtýř					
výška (mm)	900	960	1060	1200	1200
šířka (mm)	960	1000	1160	1260	1280
délka (mm)	1250	1350	1500	1550	1550
Vkládací válce					
Pohyblivé vkládací válce	standard	standard	standard	standard	standard
Zdroj tlakového oleje z traktoru	standard	standard	standard	standard	standard
Vlastní vestavěný hydraulický okruh	volitelné	volitelné	standard	standard	standard
Průměr horního válce (mm)	130	160	210	400	400
Průměr dolního válce (mm)	130	130	130	150	150
Hmotnosti jednotlivých strojů (kg)					
Do tříbodového závěsu	320	450	700	1240	1300
Na podvozků pro přepravu za traktorem do 25 km/hod	400	530	820	1350	1430
Do tříbodového závěsu - otočný	N/A	650	920	N/A	N/A
Na podvozků - otočný	N/A	690	1040	1680	N/A
S vlastní motorem	700	980	1750	2250	2650
Požadavek příkonu kW/hp	15/20	18,5/25	30/40	45/60	68/90
Vyústění toku materiálu	2,20 m	2,40 m	2,80 m	3,00 m	3,07 m
Parametry motoru pohoru	Lombard 28,5 k L 30 HP W	Lombard 30 k L 45 HP W	Hatz 52 k 3L40C L	Hatz 70 k 4L40C L	Iveco 120 k Water

