



ZÁKLADNÍ ROZMĚRY [mm]	
Max.délka včetně oje	6440
Max.šířka	2490
Max.výška od země s nástavky bez nástavků	1146
Výška ložné plochy od země	796
Max.výška při sklápění dozadu 50° (bez/s nástavky) doboku 45°	—
Výška závěsného oka od země	769
HMOTNOST [kg]	
Pohotovostní (bez/s nástavky)	1080/1200
Užitečná povolená (bez/s nástavky)	5000/4880
Celková max.	6080
NÁPRAVA	
Typ	ADR, neodpružená
Rozchod kol [mm]	2000
Rozvor [mm]	
Rozměr pneumatik	10.0/75x15,3 18PR
Rozměr diskových kol	9,00x15
Připojovací rozměry disku	Ø160/Ø205
Počet/rozměr kol. šroubů	6/ M18x1,5
Brzdový buben	300x90
Brzdy –provozní vzduchové –parkovací	dvouhadicové ruční mechanická
VŠEOBECNĚ	
Max.rychlost	25km/h
Spojovací zařízení	závěsné oko Ø40
Zatížení oje (prázdný/plný)	
Svahová dostupnost	9°
Napětí elektroinstalace	12V
Tlak vzduchu v pneumatikách	710kPa
Tlak vzduchu v brzděném systému	min.650kPa
Tlak v hydraulickém systému	—
NÁSTAVBA	
Délka ložné plochy	4920
Šířka ložné plochy	2410
Výška bočnic + nástavků	—/350
Objem korb (bez/s nástavky)	— / 4,4m ³
Měřítko	Kreslil : Landsman Schválil: ing. Drobeček
	Datum :
	Název výrobku: JEDNOOSÝ NÁVĚS VALNÍK
	Typové označení: NS 5 V
	Obchodní název: