

SB - 4231



- ⇒ pracovní záběr 4,2 m
- ⇒ rotor 10 ramen a každé se 4 pracovními dvojprsty
- ⇒ velká převodovka
- ⇒ úzký tříkolový podvozek s funkcí kopírování terénu
- ⇒ výkyvné zadní kolečko pro snazší zatáčení
- ⇒ kulisový mechanismus v uzavřené olejové skříni
- ⇒ pro větší rozlohy



Kyvné uložení rotoru

na podvozku stroje funguje jako tandemový podvozek. Toto uložení umožňuje výkyv rotoru dopředu a dozadu. Podvozek tedy může kopírovat nerovnosti terénu a rotor zároveň kopíruje jízdu traktoru. Zadní kolečko je natáčecí a jeho použití zmenšuje poloměr zatáčení stroje.

2 ROKY ZÁRUKA

Technická data shrnovačů

	SB - 4231	
pracovní záběr max.	m	4,2
dopravní šířka	m	1,81
průměr rotoru	m	3,36
počet rotorů	ks	1
počet ramen na rotoru	ks	10
počet dvojprstů na rameni	ks	4
plošný výlon	ha/hod.	4,3
výkon traktoru	KW	30
počet otáček vývod. hřídele	ot/min	540
hmotnost	kg	620
pneu. počet na rotor/rozměr kard. hřídel připojovací		3/16x6,5-8 AW21086 K32

