



ZÁKLADNÍ ROZMĚRY [mm]	
Max.délka	2520
Max.šířka	2100
Max.výška (bez nástavku/s nást.)	1710 / 2000
HMOTNOST [kg]	
Pohotovostní	700
Užitečná povolená	1800
Celková max.	2500
NÁPRAVA	
Typ	ADR neodpružená,nebržděná
Rozchod kol [mm]	1600
Rozvor [mm]	
Rozměr pneumatik	10.0/75x15,3 14PR
Rozměr diskových kol	9,00x15
Připojovací rozměry disku	ø160/ø205
Počet/rozměr kol. šroubů	6/ M18x1,5
VŠEOBECNĚ	
Pracovní rychlost	6–14km/h
Převravní rychlost	max.15km/h
Pracovní záběr	12–24 m
Spojovací zařízení	3 bodový závěs
Svahová dostupnost	9°
Napětí elektroinstalace	12V
Tlak vzduchu v pneumatikách	550kPa
Tlak v hydraulickém systému	18MPa
ROZMĚRY ZÁSOBNÍKU	
Délka	2012
Šířka	1258
Výška s nástavkou/bez	1502/1212
Objem zásobníku s nástavkou/bez	0,8m ³ / 1,8m ³
Měřítka	Kreslil : Landsman Schválil: ing. Drobeček
	Datum :
	Název výrobku: ROZMETADLO
	PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV ZÁVĚSNÉ
	Typové označení: RM 1–071
	Obchodní název:

