

Technická data série T

MODEL	T133	T153	T173	T193	T193	T193	T153	T163e	T183	T213	T153	T163e	T183	T203	
MOTOR, AGCO POWER	Hitech 66 AWI-4V	Hitech 66 AWI-4V	Hitech 74 AWI-4V	Hitech 74 AWI-4V	Hitech 74 AWI-4V	Hitech 74 AWI-4V	Versu 66 AWI-4V	Versu 74 AWI-4V	Versu 74 AWI-4V	Versu 74 AWI-4V	Versu 74 AWI-4V	Direct 66 AWI-4V	Direct 74 AWI-4V	Direct 74 AWI-4V	Direct 74 AWI-4V
Počet válců/zdvihový objem, l	6/6,6	6/6,6	6/7,4	6/7,4	6/7,4	6/7,4	6/6,6	6/7,4	6/7,4	6/7,4	6/6,6	6/7,4	6/7,4	6/7,4	6/7,4
VÝKON (ISO 14396)															
Max výkon, kW/hp/ot/min	104/141/2000	114/155/2000	132/180/2000	140/190/2000	140/190/2000	140/190/2000	114/155/1900	125/170/1700	138/188/1900	158/215/1900	114/155/1900	125/170/1700	138/188/1900	150/204/1900	150/204/1900
Max. točivý moment s navýšením, kW/hp/ot/min*	116/158/2000	125/170/2000	140/190/2000	155/210/2000	155/210/2000	155/210/2000	125/170/1900	135/185/1700	148/201/1900	165/225/1900	125/170/1900	135/185/1700	148/201/1900	158/215/1900	158/215/1900
TOČIVÝ MOMENT															
Max. točivý moment, Nm/ot/min	580/1500	640/1500	660/1500	680/1500	680/1500	680/1500	640/1500	740/1250	770/1500	850/1500	640/1500	740/1250	770/1500	800/1500	800/1500
Max. točivý moment s navýšením, Nm/ot/min	630/1500	680/1500	730/1500	800/1500	800/1500	800/1500	680/1500	810/1250	820/1500	900/1500	680/1500	810/1250	820/1500	850/1500	850/1500
PŘEVODOVKA															
Počet převodových stupňů															
Rychlost min.-max., km/h**															
Eospeed (40 km/h)***															
ZADNÍ VÝVODOVÁ HRDLE (DVOJE OTÁČKY)															
Ot. motoru při 540 ot. vývodové hřídele, ot/min	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874	1874
Ot. motoru při 540e ot. vývodové hřídele, ot/min	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539	1539
Ot. motoru při 1000 ot. vývodové hřídele, ot/min	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Ot. motoru při 1000e ot. vývodové hřídele, ot/min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Závislost vývodové hřídele na pojezdu															
PVH (volitelně), ot. motoru při 1000 ot. PVH, ot/min															
HYDRAULIKA															
Max. průtok, l/min															
Max. počet zadních hydraulických okruhů															
Max. počet čerpaních hydraulických okruhů															
Množství oleje k dispozici pro nářadí, l															
ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS															
Zvedací síla, kN	81 (81HD)	81 (81HD)	81 (81HD)	81 (81HD)	81 (81HD)	81 (81HD)	81 (85HD)	81 (85HD)	85HD	85HD	81 (85HD)	81 (85HD)	85HD	85HD	85HD
Elektronická regulace (EHR), tlumení kmitů	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Regulace prokluzu	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS (VOLITELNĚ)															
Zvedací síla, kN	35	35	35	35	35	35	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50	35/50
ROZMĚRY A HMOTNOST															
Pneumatiky	16.9R30+20.8R42	16.9R28+20.8R38	16.9R28+20.8R38	460/85R30+20.8R42	460/85R30+20.8R42	460/85R30+20.8R42	16.9R28+20.8R38	16.9R28+20.8R38	460/85R30+20.8R42	16.9R28+20.8R42	16.9R28+20.8R38	16.9R28+20.8R38	460/85R30+20.8R42	460/85R30+20.8R42	460/85R30+20.8R42
Rozvor, mm		2748	2748						2748				2748		2748
Délka, mm		5148	5148						5148				5148		5148
Šířka, mm		2338	2338						2280				2280		2280
Výška, mm		3046	3046						3035				3035		3035
Poloměr otáčení, m		5,6	5,6						5,6				5,6		5,6
Světla výška, mm	550	550	550	550	550	550	555	555	555	555	555	555	555	555	555
Hmotnost bez předaných závaží, kg	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6420	6420	6420	6420	6420	6420	6420	6420	6420
Palivová nádrž (bez přídavné nádrže), l	165	165	165	165	165	165	275	275	275	275	275	275	275	275	275
Nádrž na AdBlue, l	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

* navýšení výkonu při zatížení přes vývodovou hřídele u modelů T183, T193, T203, T213

** 50 km/h podle legislativy příslušného státu

*** Max. rychlost 40 km/h při snížených otáčkách motoru